

Ébénisterie

# Questions et réponses du solutionnaire

Module 5 complémentaire

## Assemblage d'éléments de menuiserie architecturale



COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'ŒUVRE  
DES INDUSTRIES DES PORTES ET FENÊTRES,  
DU MEUBLE ET DES ARMOIRES DE CUISINE

[www.solutionsrh.net](http://www.solutionsrh.net)

**MODULE C5**  
**ASSEMBLAGE D'ÉLÉMENTS DE MENUISERIE**  
**ARCHITECTURALE**

**Question 1**

Parmi les éléments de quincaillerie suivants, lequel n'est pas une quincaillerie d'assemblage ?

- A goujons
- B équerres
- C boulons à ailettes à ressort
- D biscuits

Réponse : C

**Question 2**

Associez les différents types de pêne de serrure aux définitions correspondantes

- A pêne de condamnation
- B pêne de passage
- C pêne dormant
- 1 fonctionne seulement avec une clé ou un bouton
- 2 actionné par une poignée et peut être verrouillé
- 3 actionné seulement avec une poignée et ne peut être verrouillé

Réponse : A2 ; B3 ; C1

**Question 3**

Quel type de poignée ne retrouve-t-on pas sur le marché ?

- A à clenche
- B ronde
- C à béquille
- D à crémone

Réponse : D

**Question 4**

Vous devez installer des charnières sur une porte extérieure de maison. À quelle distance respectivement du haut et du bas de la porte devez-vous poser les charnières ?

- A 7" et 11"
- B 175 mm et 250 mm
- C 6" et 10"
- D 150 mm et 275 mm

Réponse : C

**Question 5**

Vous devez fixer un panneau de boiserie au dessus d'une fenêtre. Quelle est la pièce de structure du mur qui recevra l'essentiel de la fixation ?

- A la lisse
- B le linteau
- C la sablière
- D l'appui brut

Réponse : B

**Question 6**

Vous devez installer des hauts d'armoire de cuisine devant contenir de la vaisselle. Malheureusement, les points de fixation des meubles ne tombent pas face aux poteaux du mur. Quelle solution choisir pour la fixation ?

- A modifier les points de fixation
- B utiliser des chevilles pour mur creux
- C fixer les armoires dans du contreplaqué lui-même vissé dans les poteaux
- D changer l'emplacement des armoires

Réponse : C

**Question 7**

Quel est l'outil le plus utilisé lors de l'installation d'éléments de menuiserie architecturale ?

- A la cloueuse pneumatique
- B le rabot électrique
- C la ponceuse à bande
- D la perceuse-visseuse à pile

Réponse : D

**Question 8**

Dans quel élément est-il déconseillé d'utiliser une coupe à 45° afin de les assembler ?

- A les moulures bout à bout
- B les plinthes dans un angle rentrant de mur
- C les plinthes dans un angle sortant de mur
- D les moulures de corniche

Réponse : B

**Question 9**

Quel point de vérification de la qualité ne fait pas partie de ceux à contrôler chez le client ?

- A la solidité des points d'ancrage
- B le mouvement des éléments mobiles

- C l'uniformité des couleurs du bois
- D les défauts visuels dus à l'installation

Réponse : C

**Question 10**

Concernant l'environnement de travail quel point n'est pas essentiel ?

- A le nettoyage du poste de travail
- B le remisage des outils
- C le nettoyage de l'équipement
- D la gestion du matériel

Réponse : D